



MJN504A

### Automatski osigurač 4A, 1P+N, C, 4,5kA 1M

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

Količina polova	2 P
Karakteristike okidača	C

##### Glavne električne karakteristike

Prekidni kapacitet $I_{cn}$ AC po IEC 60898-1	4,5 kA
Radni napon za dimenzioniranje $U_e$	230 / 240 V
Frekvencija	50/60 Hz

##### Napon

Napon izolacije	500 V
-----------------	-------

##### Selektivnost

Ukupni gubitak snage pod nazivnom strujom	1,9 W
---	-------

##### Mrežni napon

Životni vijek uređaja, električni ciklus uključivanja/isključivanja	1000
Životni vijek uređaja mehanički ciklus uključivanja/isključivanja	20000

##### Mehaničke karakteristike

dubina instaliranog proizvoda	70 mm
Visina instaliranog proizvoda	83 mm
Širina instaliranog proizvoda	17,5 mm

##### Montaža

Zakretni moment	1,9Nm
-----------------	-------

##### Priključak

Način priključka	Vijčana tehnika
------------------	-----------------

##### Uvjeti upotrebe

Radna temperatura	-25...70 °C
Skladišna/transportna temperatura	-25...80 °C