




EVB0XXA



Tepelné nadproudové relé 016 - 024 A pro EV007-15

Technický list

Provedení

typ pólu 3 P

Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 690 V
jmenovitý proud 0,24 A

Napětí

jmenovité izolační napětí 690 V
jmenovité impulzní výdržné napětí 6000 V

Elektrický proud

Nastavení tepelného spouštěče 0,16 / 0,24 Ir
Nastavení velikosti jmenovitého proudu tepelného spouštěče při 30° 0,16 / 0,17 / 0,18 / 0,19 / 0,2 / 0,21 / 0,22 / 0,23 / 0,24 A

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 5,4 W

Rozměry

Odizolovaná délka 10 mm

Zařízení

Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací 1
Počet pomocných kontaktů jako spojovací 1
Počet spínačů chybného signálu 2

Normy

empty EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas
Evropská direktiva WEEE dotčeno

Bezpečnost

krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -25...55 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 3
Teplota skladu / transportu -25...55 °C