



### Osnovne informacije

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Primena uređaja               | Razvod električne energije   |
| Grupa proizvoda               | Acti 9   |
| Ime proizvoda                 | Acti 9 iC60  |
| Tip proizvoda ili komponente  | Minijaturni prekidač   |
| Kratko ime uređaja            | iC60L  |
| Broj polova                   | 3P   |
| Broj zaštićenih polova        | 3  |
| [in] nazivna struja           | 2 A  |
| Tip mreže                     | AC<br>DC   |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna  |
| Kod krive                     | Z  |
| Prekidna moć                  | 15000 A Icn pri 400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1<br>70 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>100 KA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>100 KA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>100 KA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>100 KA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu pri <= 180 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
| Kategorija upotrebe           | Kategorija A u skladu sa EN 60947-2<br>Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2  |
| Pogodno za izolaciju          | Da u skladu sa EN 60947-2<br>Da u skladu sa IEC 60947-2  |
| Standardi                     | IEC 60947-2<br>EN 60947-2  |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Mrežna frekvencija                      | 50/60 Hz  |
| Ograničenje prekostrujne zaštite        | 3 x In +/- 20 %   |
| [ics] servisna prekidna moć             | 100 KA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>70 KA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>70 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>20 KA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 125...180 V DC<br>20 KA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 125...180 V DC |
| Klasa limitacije                        | 3 u skladu sa EN 60898-1<br>3 u skladu sa IEC 60898-1   |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2   |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa EN 60947-2<br>6 kV u skladu sa IEC 60947-2   |
| Indikator pozicije kontakta             | Da  |
| Tip upravljanja                         | Ručica  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Lokalna signalizacija             | Indikator okidanja   |
| Način montiranja                  | Fiksno   |
| Nosači za montažu                 | DIN šina   |
| Razvodni blok češljaste sabirnice | Gornji ili donji: DA   |
| 9 mm redovi                       | 6  |
| Visina                            | 85 mm  |
| Širina                            | 54 mm  |
| Dubina                            | 78,5 mm  |
| Masa proizvoda                    | 0,375 kg   |
| Boja                              | Bela   |
| Mehanička trajnost                | 20000 ciklusa  |
| Električna trajnost               | 10000 ciklusa  |
| Povezivanje - priključci          | Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1...25 mm <sup>2</sup> kruti<br>Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1...16 mm <sup>2</sup> fleksibilni |
| Dužina ogoljenog dela žice        | 14 mm for gornji ili donji connection  |
| Moment pritezanja                 | 2 N.m gornji ili donji   |
| Diferencijalna zaštita            | Poseban blok   |

## Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP20 u skladu sa EN 60529 |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa EN 60947-2<br>3 u skladu sa IEC 60947-2     |
| Kategorija prenapona                | IV  |
| Tropikalizacija                     | 2 u skladu sa IEC 60068-1                                 |
| Relativna vlažnost                  | 95 % pri 55 °C  |
| Nadmorska visina za rad             | EcoStruxure EV Charging Expert                            |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -35...70 °C   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C   |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,500 cm  |
| Package 1 Width              | 7,500 cm  |
| Package 1 Length             | 9,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 336,500 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 4         |
| Package 2 Height             | 8,500 cm  |
| Package 2 Width              | 10,000 cm |
| Package 2 Length             | 22,500 cm |
| Package 2 Weight             | 1,385 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 44        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 15,634 kg |

## Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACh                        | <a href="#">REACh Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva                   | У складу са изузецима   |
| Bez žive                            | Da  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti                | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja  |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|