




EVXX10\_SIZE1\_3P



### Výkonový stykač 3P + 1S, 15,5A/7,5kW (AC-3), 24VAC

Technický list

#### Provedení

typ pólu 3 P

#### Hlavní elektrické prvky

provozní napětí AC 690 V

#### Napětí

jmenovité izolační napětí 690 V

ovládací napětí AC 24 V

jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV

#### Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 2,9 W

#### Výdrž

Životnost přístroje mechanické spínání/hod. 9000

mechanická životnost v cyklech 10000000

#### Připojení

typ připojení se šrouby

#### Zařízení

Počet pomocných kontaktů jako spojovací 1

Počet závíracích kontaktů 3

#### Normy

\_empty\_ EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1

Evropská direktiva RoHS dobrovolný souhlas

Evropská direktiva WEEE dotčeno

#### Bezpečnost

krytí IP IP20

#### Podmínky použití

Provozní teplota -25...60 °C

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Teplota skladu / transportu -40...80 °C