




EV03210C



**Contacteur 3P + 1NO, 32A AC-3, bobine 230VAC**

**Caractéristiques techniques**

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue	690 V
Type de tension d'alimentation du circuit de commande	AC
Type de tension d'alimentation circuit de signalisation	AC / DC
Type de raccordement circuit de commande et signalisation	Borne à vis

**Tension**

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension circuit de commande en CA	230 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Tension circuit de commande Us sous 50 Hz	230 V
Tension circuit de commande Us sous 60 Hz	240 V
Plage de la tension de retombé AC de la bobine	69 / 138 V
Plage de la tension d'appel AC de la bobine	184 / 253 V
Tension assignée d'emploi Ue AC contact auxiliaire	600 V
Tension assignée d'emploi Ue DC contact auxiliaire	250 V

**Intensité du courant**

Courant d'emploi le sous 110V DC1 iec60947-4	40 A
Courant d'emploi le sous 110V DC1 iec60947-4	40 A
Courant assigné d'emploi le sous 3P 220- 230V AC1 selon IEC60947-4	45 A
Courant assigné d'emploi le sous 3P 220- 230V AC3 selon IEC60947-4	32 A
Courant assigné d'emploi le sous 3P 220- 230V AC4 selon IEC60947-4	15 A
Courant d'emploi le sous 60V DC1 iec60947-4	40 A
Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 230V AC15	10 A
Courant assigné d'emploi en AC3	32 A
Courant assigné d'emploi le sous 3P 380- 400V AC AC1 selon IEC60947-4	45 A
Courant assigné d'emploi le sous 3P 380- 400V AC AC3 selon IEC60947-4	32 A
Courant assigné d'emploi le sous 3P 380- 400V AC AC4 selon IEC60947-4	15 A

Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 110V AC AC15	10 A
Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 24V AC AC15	10 A
Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 24V DC DC13	1 A
Courant d'emploi le contact auxiliaire sous 250V DC13	1 A

### Dimensions

Longueur de dénudage connexions circuit de puissance	10 mm
--	-------

### Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	8.7 W
Puissance dissipée par la commande	2.1 W
Puissance dissipée totale sous le AC3 400V	6.6 W
Puissance d'appel AC de la bobine	52 VA
Puissance de maintien AC de la bobine	7.1 VA
Puissance d'emploi pour 3P sous 220-230V AC1 selon IEC60947-4	17 kW
Puissance d'emploi pour 3P sous 220-230V AC4 selon IEC60947-4	4 kW
Puissance d'emploi pour 3P sous 380-400V AC1 selon IEC60947-4	29 kW
Puissance d'emploi pour 3P sous 220-230V AC3 selon IEC60947-4	10 kW
Puissance d'emploi pour 3P sous 380-400V AC AC4 selon IEC60947-4	7 kW

### Spécifications électriques

Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signalisation	1.2 Nm
Couple de serrage nominal du circuit de puissance	3.2 Nm

### Résistance

Impédance d'un pôle	2.7 mΩ
---------------------	--------

### Endurance

Endurance mécanique nombre de manoeuvres par heure	5000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	10000000

### Installation, montage

Type de raccordement circuit de puissance	Borne à vis
---	-------------

### Connexion

Section de raccord. câble souple avec embout circuit commande et signalisation	1x (0.75 - 2.5) mm <sup>2</sup> / 2x (0.75 - 2.5) mm <sup>2</sup>
Section de raccordement câble rigide circuit de commande et signalisation	1x (0.75 - 4) mm <sup>2</sup> / 2x (0.75 - 2.5) mm <sup>2</sup>

Longueur de dénudage connexions de commande et de signalisation		10 mm
Section de raccordement câble souple avec embout circuit de puissance	1x (0.75 - 16) mm <sup>2</sup> / 2x (0.75 - 10) mm <sup>2</sup>	
Section de raccordement câble rigide circuit de puissance	1x (0.75 - 16) mm <sup>2</sup> / 2x (0.75 - 10) mm <sup>2</sup>	
Type de connexion		cage à vis

#### Accessoires inclus

Outillage pour connexions circuit de commande et signalisation		PZ2
Outillage connexions circuit de puissance		PZ2 / Plat 0.8 - 5.5 / Plat 1 - 6

#### Equipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture		0
Nombre contact auxiliaire à fermeture		1
Nombre de contacts à ouverture		0
Nombre de contacts à fermeture		3

#### Standards

Texte norme	EN 60947-4-1 ; IEC 60947-4-1 ; EN 60947-5-1 ; IEC 60947-5-1	
Directive européenne RoHS		conformité volontaire

#### Sécurité

Conforme REACH		Oui
Conforme RoHS		Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service		-25...60 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2		3
Température de stockage/transport		-40...80 °C