



FL721L

**orion.tech IP65 a.700 l.500 p.250**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação Montagem na parede

**Funções**

coverwithoverpressurerelease Não

**Compatibilidade**

suitableforlightningprotection Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 630 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 250 mm

Profundidade produto instalado 250 mm

Profundidade interna 250 mm

Altura produto instalado 700 mm

Largura produto instalado 500 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

**Tampa, porta**

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de fechadura da porta Fechadura com canhão metálico

Bloqueável por cadeado Sim

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor Cinzento claro

Cor cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material metal

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Equipamento**

Quantidade de secção em largura 2

Número de chaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sim

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE

em conformidade

**Segurança**Índice de protecção contra choques  
mecânicos IK

IK10

Classe de protecção

Classe I

mainfireresistanceexx

-