



VU48NG

## VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X12M

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 400 V

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

### Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Σύρτης

Βαθμός προστασίας IP με πόρτα 30

Δυνατότητα κλειδώματος όχι

Τύπος καλύμματος Με προεγκοπές

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα ναι

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Βάρος του χαλκού του προϊόντος 0,06 kg

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 90 mm

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 94,5 mm

Εσωτερικό βάθος 91,5 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 755,5 mm

Ύψος εγκατάστασης 740 mm

Μήκος 755,5 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 348 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 12

Πάχος υλικού ερμαρίου 2,5 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

**Εξοπλισμός**

Αριθμός μονάδων	12
Αριθμός σειρών	4
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	4
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

**Πρότυπα**

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους	650 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140	II

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Δείκτης προστασίας IP	IP30
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
Αντοχή στην κρούση	IK05

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...40 °C
-------------------------	-------------