



Osnovne informacije

Primena uređaja	Upravljanje Razvod električne energije
Grupa proizvoda	Acti9
Ime proizvoda	Reflex iC61
Kratko ime uređaja	Reflex iC60N
Tip proizvoda ili komponente	Ugrađeno upravljanje u prekidaču
Broj polova	3P
Broj zaštićenih polova	3
Tip mreže	AC
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kod krive	B

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	10 A
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Kod prekidne moći	N
Prekidna moć	20 kA I _{cu} pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 10 kA I _{cu} pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC
Indikator pozicije kontakta	Da
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje neprekidnom komandom Daljinsko upravljanje impulsom ON/OFF taster Ručica
Tip kontrolnog signala	Držanje Impuls Držanje veoma niskog napona
Lokalna signalizacija	Trepćući LED: pregrevanje uređaja Zeleni LED: uređaj uključen Trepćući LED: uređaj spreman Crveni LED: kvar Trepćući LED: okidanje uređaja
Napon upravljačkog kola	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[us] nazivni napon	230 V AC pri 50/60 Hz
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	11
Visina	84 mm
Širina	99 mm
Dubina	77 mm
Boja	Bela
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Električna trajnost	AC-1: 50000 ciklusa AC 50 Hz
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Opis opcija zaključavanja	Katanac u OFF položaju

Diferencijalna zaštita	Poseban blok
Kompatibilnost proizvoda	Sa PLC-om

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	93 % pri 40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	685,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,077 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------