



LVSG1CPX



LV rozłącznik bezp.listw. NH1 3P 250A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	250 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany I _{cw} 1s PN-EN-60947	10 kA

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH1
---------------------------------	-----

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	35 - 300 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	35 - 300 mm ²
Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	32 - 32 Nm
-----------------------------	------------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	1400

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP2X
----------------------	------

Zakres napięcia

Napięcie znamionowe izolacji U _i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	12 kV

Wymiary

Odległość szyn zbiorczych	185 mm
Wysokość	190 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego

27 W

Częstotliwość

Częstotliwość

50 - 60 Hz