



### Osnovne informacije

|  |  |
|--|--|
| Grupa proizvoda                          | Acti 9   |
| Tip proizvoda ili komponente             | Dodatni moduli diferencijalne zaštite  |
| Kratko ime uređaja                       | Vigi iC60  |
| Broj polova                              | 4P   |
| [in] nazivna struja                      | 63 A   |
| Osetljivost diferencijalne zaštite       | 300 mA   |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Trenutna   |
| Earth leakage protection type            | Tip A  |
| Tip mreže                                | AC   |
| Mrežna frekvencija                       | 50/60 Hz   |
| [ue] nazivni napon                       | 230...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-1<br>230...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1 |
| Standardi                                | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1   |
| 9 mm redovi                              | 7  |

### Dopunske informacije

|  |  |
|--|--|
| Lokacija uređaja u sistemu                 | Izvod  |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna  |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2  |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV u skladu sa IEC 60947-2   |
| Kompatibilnost grupe proizvoda             | Acti 9 Acti 9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 Reflex iC60  |
| Kompatibilnost proizvoda                   | Pojedinačni priključak   |
| Lokalna signalizacija                      | Indikator okidanja   |
| Način montiranja                           | Sistemom na klik   |
| Nosači za montažu                          | DIN šina   |
| Električna veza ka automatskom prekidaču   | Zavrtnjima   |
| Razvodni blok češljaste sabirnice          | Donji: DA  |
| Visina                                     | 91 mm  |
| Širina                                     | 135 mm   |
| Dubina                                     | 73,5 mm  |
| Masa proizvoda                             | 0,245 kg   |
| Povezivanje - priključci                   | Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...35 mm <sup>2</sup> kruti bez kablovskog završetka<br>Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka<br>Tunelski priključak donji za 1 kabl(ovi) 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom |
| Dužina ogoljenog dela žice                 | 14 mm for donji connection   |
| Moment pritezanja                          | 3,5 N.m donji  |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

## Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529 |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947-2  |
| Elektromagnetna kompatibilnost      | 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa IEC 61009-1                |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...60 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C  |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 8,7 cm   |
| Package 1 Width              | 12,0 cm  |
| Package 1 Length             | 14,6 cm  |
| Package 1 Weight             | 251,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 15       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 4,267 kg |

## Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva                   | U skladu sa izuzecima   |
| Bez žive                            | Da  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti                | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja  |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|